



Azionamento a contatto
Contact actuation





Oppure - Or





Caricamento - Loading - Laden - Chargement - Carga - Γέμισμα - Carregamento - Laden - Yükleme

Caricamento da sotto
Bottom load magazine



Disincerramento - Jam clearing - Staubeseitigung - Décoincement - Desatascamiento - Απεμπλοκή
Desenclavamento - Deblokkering bij vastlopen - Sıkışma giderme



Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio **Parte 2**
Manual for use, maintenance and spare parts **Part 2**
Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteilleiste **Teil 2**
Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange **Partie 2**
Manual de uso, mantenimiento y recambios **Part 2**
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών **Μέρος 2**
Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes **Parte 2**
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken **Deel 2**
Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu **Kısım 2**



SG44.25 D

cod. 1227810



Warning: Please read the instructions and warnings for this tool carefully before use. Failure to do so could lead to serious injury.

Dati tecnici Technical data Technische Daten	Caractéristiques techniques Datos técnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά	Dados técnicos Technische gegevens Teknik veriler
Misure impiegabili mm Lengths mm Verwendbare Nagellänge mm	Dimensions utiles mm Medidas de longitud mm Μήκος Αναλωσίμου - mm	Medidas utilizáveis mm Toepasbare afmetingen mm Boy mm
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δωνατοτητα γεμιστρα	Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Dergi kapasitesi
Pressione d'esercizio Operating pressure Betriebsdruck	Pression d'exercice Presión de servicio Πίεση λειτουργίας	Pressão de serviço Werkdruk Çalışma basıncı
Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/stroke Luftverbrauch Liter/Schuss	Consumation d'air litres/coup Consumo aire litros/golpe Κατανάλωση αέρα - λίτρα/βολή	Consumo ar litros/disparo Luchtverbruik liter/slag Litre/vuruş hava tüketimi
Peso kg Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βάρος - kg	Peso kg Gewicht in kg Ağırlık kg
Dimensioni mm Dimensions mm Abmessungen mm	Dimensions mm Dimensiones mm Διαστάσεις mm	Dimensões mm Afmetingen mm Boyutlar mm

9 ÷ 25

100

**5 ÷ 7 bar
70 ÷ 100 psi**

0,31

1,20


226x50x215
(LxWxH)

UNI EN 12549 :2009 UNI EN ISO 4871 :2009
Pressione sonora in pos. operatore **86 dB(A)**
 Sound pressure in operator's position **86 dB(A)**
 Schalldruck am Arbeitsplatz

UNI EN 12549 :2009 UNI EN ISO 3746 :2011 UNI EN ISO 4871 :2009
Potenza sonora emessa **95 dB(A)**
 Sound power emitted **95 dB(A)**
 Emittierte Schalleistung


UNI CEN ISO/TS 8662-11 :2006 UNI EN ISO 5349-2 :2004 UNI EN 12096 :1999
Emissione vibratoria sull'impugnatura **2,55 m/s²**
 Vibratory emissions on handle **2,55 m/s²**
 Vibrationsemission am Griff

Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungsmittel
Type de rivet
Tipo de punto
Τύπος αναλωσίμου
Tipo de agrafa
Type nietjes
Zimba ve çivi tipleri




1227810_SG44.25D_2_rev20_17/05/2021

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Recambios
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Wisselstukken - Yedek parçalar



Dotazioni - Equipment - Ausstattung - Outillage - Dotaciones - Εξοπλισμός
Dotações - Uitrusting - Donanımlar




SG44.25 D

cod. 1227810

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Recambios
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Wisselstukken - Yedek parçalar

Cod.	Descrizione	Description
00.08	O-Ring	O-Ring
00.09	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.15	O-Ring	O-Ring
00.18	O-Ring	O-Ring
00.38	O-Ring	O-Ring
01.32	O-Ring	O-Ring
01.35	O-Ring	O-Ring
01.38	O-Ring	O-Ring
01.40	O-Ring	O-Ring
01.41	O-Ring	O-Ring
02.28	O-Ring	O-Ring
04.06.5	Vite	Screw
04.10	Vite	Screw
04.16	Vite	Screw
05.10.1	Vite	Screw
05.12	Vite	Screw
05.16.5	Vite	Screw
05.20	Vite	Screw
05.30	Vite	Screw
05.65	Vite	Screw
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
09.18	Anello elastico	Elastic ring
10.55	O-Ring	O-Ring
13.16.2	Spina	Pin
17.28	Tappo	Inlet cap
21.26	Corpo	Body
22.21	Testa	Head
25.40	Deflettore	Exhaust deflector
25.41	Silenziatore	Silencer
26.21	Cilindro	Cylinder
28.20	Guarnizione testa	Head gasket
32.22	Ammortizzatore	Bumper
39.40	Guarnizione scarico	Exhaust seal
40.22	Valvola completa	Valve ass'y
43.11	Rondella	Washer
44.22	Guarnizione	Gasket
45.20	Anello valvola	Ring
50.41	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
51.41	Boccola pulsante	Trigger valve housing
53.41	Pistone servovalvola	Valve piston
54.41	Pulsante	Trigger valve
55.41	Raccordo pulsante	Bush
69.42	Distanziatore	Spacer
70.25	Protezione	Guard
71.21	Reggicaricatore	Support
75.28.3	Sicura	Safety
76.04	Perno	Pin
76.05	Perno	Pin
76.45	Perno molla	Pin
77.44.1	Guida sicura	Safety guide
80.08	Grilletto chiusura	Trigger
81.40	Grilletto comando	Trigger
87.26	Perno	Pin
87.27	Portamolla	Supporter
87.28	Cuscinetto	Bearing
90.07	Molla	Spring
91.02	Molla	Spring
91.07	Molla	Spring
91.73	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
93.02	Molla	Spring
21.20.44	Battente	Driver
53.00.44	Caricatore	Magazine
63.20.44	Carrello	Slider
70.00.44	Spingipunto	Pusher
82.20.40	Controtestina	Nose
92.20.44	Testina	Nose plate
D01	Bocchetta olio	Oiler

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints toriques - Juntas - Δακτύλιος στεγανοποίησης - Vedantes - O-ringen - Contalar




SG44.25 D

cod. 1227810


Indice di modifica
Upgrade number

2

Regolazione distanziale - Spacer Adjustment



Caratteristiche - Features - Merkmale - Caractéristiques - Características - Χαρακτηριστικά - Características - Kenmerken - Özellikler



Scarico orientabile a 360°
360° adjustable exhaust

